


HENSEL

KV-sikringskap**Automatsikringskap****Kabelinnføring via integrerte elastiske membrannipler****KV 9112****12 moduler: 1 x 12 x 18 mm**


- 1 rekke
- Pr. PE/N antall x diameter 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-klemmeteknikk, se teknisk info
- N skillbar for forskjellige potensialer
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør
- Lås for dør og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Med tildekningsstrimmel for utstyrsåpning
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring

Merkespenning

U_i = 400 V a.c.**KV 9112 B | El nr. 17 890 12****12 moduler: 1 x 12 x 18 mm**

- 1 rekke
- Pr. PE antall x diameter 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-klemmeteknikk, se teknisk info
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør
- Lås for dør og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Med tildekningsstrimmel for utstyrsåpning
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring

Merkespenning

U_i = 400 V a.c.**KV 1512 | El nr. 17 890 61****12 moduler: 1 x 12 x 18 mm**

- 1 rekke
- Pr. PE/N antall x diameter 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-klemmeteknikk, se teknisk info
- N skillbar for forskjellige potensialer
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør
- Lås for dør og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Med tildekningsstrimmel for utstyrsåpning
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring

Merkespenning

U_i = 400 V a.c.