

DK-koblingsbokser „værfast“ til ubeskyttet installasjon utendørs



RAL
7035




RAL
9011

KF 1610 G El nr. 1270207 4-10 mm², Cu 3~ RAL 7035
KF 1610 B El nr. 1270219 4-10 mm², Cu 3~ RAL 9011

- Klemme med 2 klemsteder pr. pol
- 5-polet pr. pol 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
- med to kabelinnføringer M32 i bunnen
- Kabelinnføringer via svekninger, AKM/ASS tilleggsbestilles

Merkeisolasjonsspenning	Ui = 690 V a.c./d.c.
Strømføringsevne	63 A
Tiltrekningsmoment klemme:	2,0 Nm



RAL
7035




RAL
9011

KF 1616 G El nr. 1270208 10-16 mm², Cu 3~ RAL 7035
KF 1600 G El nr. 1270228 uten koblingsstykke RAL 7035
KF 1616 B El nr. 1270220 10-16 mm², Cu 3~ RAL 9011
KF 1600 B El nr. 1270236 uten koblingsstykke RAL 9011

- Klemme med 2 klemsteder pr. pol
- 5-polet pr. pol 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = med gasstett presset endehylse
- med to kabelinnføringer M32 i bunnen
- Kabelinnføringer via svekninger, AKM/ASS tilleggsbestilles

Merkeisolasjonsspenning	Ui = 690 V a.c./d.c.
Strømføringsevne	102 A
Tiltrekningsmoment klemme:	3,0 Nm



RAL
7035



RAL
9011

KF 2525 G El nr. 1270209 10-25 mm², Cu 3~ RAL 7035
KF 2500 G El nr. 1270229 uten koblingsstykke RAL 7035
KF 2525 B El nr. 1270221 10-25 mm², Cu 3~ RAL 9011
KF 2500 B El nr. 1270237 uten koblingsstykke RAL 9011

- Klemme med 2 klemsteder pr. pol
- 5-polet pr. pol 6 x 6 mm² sol, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f*
f* = med gasstett presset endehylse
- med to kabelinnføringer M32 i bunnen
- Kabelinnføringer via svekninger, AKM/ASS tilleggsbestilles

Merkeisolasjonsspenning	Ui = 690 V a.c./d.c.
Strømføringsevne	102 A
Tiltrekningsmoment klemme:	3,0 Nm

