



Metallslanger

SC Galvanisert stålslange

Under gulv i kontor- og datasentraler, beskyttelse av hydraulikk- og luftslanger. Brukes for å oppnå høy mekanisk beskyttelse.


Egenskaper og fordeler

- Høy kompresjon, strekk- og slagfasthet
- Meget fleksibel



HelaGuard SC Galvanisert stålslange.

MATERIALE	Galvanisert stål (GS)
Driftstemperatur	-100 °C til +300 °C



HelaGuard stålslange



Mer info på vår hjemmeside!



TYPE	Nominell Ø	Utvendig Ø (OD)	Innvendig Ø (ID)	Min. bøye-radius (R)	Vekt	Rull-lengde	El.nr.	Art.nr.
SC10	10	9,1	6,8	25	110 g/m	10 m		166-30110
	10	9,1	6,8	25	110 g/m	50 m		166-30100
SC12	12	13,2	10,0	30	113 g/m	10 m		166-30111
	12	13,2	10,0	30	113 g/m	50 m		166-30101
SC16	16	16,4	12,9	40	152 g/m	10 m		166-30112
	16	16,4	12,9	40	152 g/m	25 m		166-30102
SC20	20	20,6	16,9	45	295 g/m	10 m		166-30113
	20	20,6	16,9	45	295 g/m	25 m		166-30103
SC25	25	24,6	21,1	55	321 g/m	10 m		166-30114
	25	24,6	21,1	55	321 g/m	25 m	12 703 97	166-30104
SC32	32	32,0	28,1	70	450 g/m	10 m		166-30115
	32	32,0	28,1	70	450 g/m	25 m	12 703 98	166-30105
SC40	40	42,5	37,6	80	519 g/m	10 m		166-30116
	40	42,5	37,6	80	519 g/m	25 m	12 703 99	166-30106
SC50	50	53,2	48,4	90	802 g/m	10 m		166-30117
	50	53,2	48,4	90	802 g/m	25 m		166-30107
SC63	63	62,5	57,5	115	836 g/m	10 m		166-30108
SC75	75	77,0	70,0	150	1.137 g/m	10 m		166-30109

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Andre rull-lengder på forespørsel. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



CAD nedlasting