

HellermannTyton

Tlf. 23 17 47 00

[www.hellermanntyton.no](http://www.hellermanntyton.no)

FDV dokumentasjon

Merkesystemer

M-BOSS LITE  
MBHL 20X90

## M-BOSS Lite

Profesjonelle merkesystemer  
for krevende omgivelser

HellermannTyton

## M-BOSS Lite

### Egenskaper og fordeler

M-BOSS Lite er den ideelle maskinen for preging av rustfrie stålskilt ved små og mellomstore volumer.

Utskriftshastigheten pr. merke er avhengig av hvor mye tekst som skal preges.

Eksempelvis tar 48 tegn (3 linjer) på et 20 x 90 skilt under 1 minutt.

Skriveren kan plasseres og flyttes lett pga hendig størrelse og den lave vekten, 35kg.

Den drives på elektrisitet og kan kobles til et vanlig strømuttak på et kontor.

Programvaren som følger med maskinen er både lett å installere og å bruke.

Stålmerkens spesielle design med to små utsparinger i hver ende gjør at skiltene mates enkelt inn i matningsenheten. Dette designet sørger også for at skiltene alltid er plassert i rett posisjon i forhold til griperen som transporterer skiltet videre frem til pregingenheten.

Standard tegnstørrelse er 4mm.

For festing av stålmerkene bruk HellermannTyton stålband MBT 4,6mm bredde og MK9SST strammeverktøy.

Maskinen er utstyrt med følgende 42 tegn:


**Bokstaver:** A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

**Tall:** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

**Symboler:** & - / . , ' "



Plassbesparende og enkel å bruke: M-BOSS Lite system for preging av stålmerker.



#### Materialdata printer

Strømforsyning	230 Volt/50Hz
Syklustid	Ca. 1 sek pr. tegn
Vekt (kg)	35 kg
Dimensjon Lengde x Høyde x Bredde	650 x 260 x 500 mm



Merkesystem for krevende omgivelser: M-BOSS Lite stålskilt.



M-BOSS merker har god lesbarhet, også om de utsettes for smuss, olje og maling.



#### Materialdata skilt

Materiale	Rustfritt stål SS316 (SS316)
Driftstemperatur	-80°C til +538°C



#### Typetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Pakn.	Båndbredde max. (G)	Antall tegn	Bredde (W)	Lengde (L)
544-00000	18 565 73	M-BOSS Lite	1	4,6	-	260	650
544-80202	18 565 74	MBML20X90	500	4,6	69	20	90
544-80201	18 565 75	MBML20X45	1000	4,6	24	20	45
544-80102	18 565 77	MBML10X90	500	4,6	23	10	90
544-80101	18 565 76	MBML10X45	1000	4,6	8	10	45

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

**HellermannTyton**

HellermannTyton AS  
PO Box 240 Alnabru  
0614 Oslo

Tel: +47 23 17 47 00

Fax: +47 22 97 09 70

E-mail: firmapost@HellermannTyton.no

www.HellermannTyton.no