



## Kantbeskyttelse

Flexiform kantbeskyttelse benyttes for å beskytte ledninger og kabler som føres gjennom åpninger med skarpe kanter.


### Egenskaper og fordeler

- Meget fleksibel
- Enkel og sikker montering uten lim
- Utmerket motstandsdyktighet mot høye temperaturer og de fleste kjemikalier
- Tettsittende for effektiv og visuell ryddig beskyttelse
- Flexiform G51P, laget av polyetylen, gir en god beskyttelse mot slitasje
- Flexiform G51N, laget av PA6, gir en god beskyttelse mot slitasje
- Flexiform G51T, laget av PTFE gir utmerket beskyttelse mot høy temperatur og de fleste kjemikalier



Optimal beskyttelse av kabler og ledninger ved metallkanter.

### Flexiform G51P polyetylen kantbeskyttelse



Flexiform kantbeskyttelse

<b>MATERIALE</b>	Polyetylen (PE)
<b>Driftstemperatur</b>	-30 °C til +80 °C
<b>Brennbarhetsklasse</b>	UL94 HB




TYPE	Paneltykkelse	Bredde (W)	Bredde (W2)	Høyde (H)	Høyde (H2)	Materiale	Farge	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
G51PAA	0,4 - 0,9	2,3	0,9	2,7	1,8	PE	Nat. (NA)	25 m	13 452 15	251-10009
G51PA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PE	Nat. (NA)	25 m	13 452 16	251-10109
G51PB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PE	Nat. (NA)	25 m	13 452 17	251-10209
G51PC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PE	Nat. (NA)	25 m	13 452 18	251-10309
G51PD	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PE	Nat. (NA)	25 m	-	251-10409
G51PE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PE	Nat. (NA)	25 m	-	251-10509
G51PF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PE	Nat. (NA)	25 m	-	251-10609
G51PG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PE	Nat. (NA)	25 m	-	251-10709
G51PH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PE	Nat. (NA)	25 m	-	251-10809

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Flexiform kantbeskyttelse er ikke selvklebende og egner seg derfor ikke for ytterkanter.



## Beskyttelse for skarpe kanter og hull

## Flexiform G51N polyamid 6 kantbeskyttelse



Flexiform kantbeskyttelse

<b>MATERIALE</b>	Polyamid 6 (PA6)
<b>Driftstemperatur</b>	-60 °C til +95 °C
<b>Brennbarhetsklasse</b>	UL94 HB




TYPE	Paneltykkelse	Bredde (W)	Bredde (W2)	Høyde (H)	Høyde (H2)	Materiale	Farge	Pakn.	Art.nr.
G51NA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21109
G51NB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21209
G51NC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21309
G51ND	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21409
G51NE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21509
G51NF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21609
G51NG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21709
G51NH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PA6	Nat. (NA)	25 m	251-21809

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Flexiform kantbeskyttelse er ikke selvklebende og egner seg derfor ikke for ytterkanter.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.

## Flexiform G51T PTFE kantbeskyttelse



Flexiform kantbeskyttelse

<b>MATERIALE</b>	Polytetrafluoroetylen (PTFE)
<b>Driftstemperatur</b>	-60 °C til +260 °C, kortvarig +350 °C
<b>Brennbarhetsklasse</b>	UL94 V0



TYPE	Paneltykkelse	Bredde (W)	Bredde (W2)	Høyde (H)	Høyde (H2)	Materiale	Farge	Pakn.	Art.nr.
G51TA	0,4 - 1,3	3,9	1,5	4,3	2,7	PTFE	Nat. (NA)	3 m	251-30109
G51TB	1,3 - 2,1	4,6	2,4	4,3	2,7	PTFE	Nat. (NA)	3 m	251-30209
G51TC	2,1 - 3,3	5,7	3,5	4,3	2,7	PTFE	Nat. (NA)	3 m	251-30309
G51TD	3,3 - 4,8	8,4	5,1	6,2	4,3	PTFE	Nat. (NA)	3 m	251-30409
G51TE	4,8 - 6,5	9,9	6,7	6,4	4,5	PTFE	Nat. (NA)	3 m	251-30509
G51TF	6,5 - 8,1	11,4	8,3	6,8	4,8	PTFE	Nat. (NA)	3 m	251-30609
G51TG	8,1 - 9,7	13,2	10,1	6,8	4,8	PTFE	Nat. (NA)	3 m	251-30709
G51TH	9,7 - 12,9	16,4	13,2	6,8	4,8	PTFE	Nat. (NA)	3 m	251-30809

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Flexiform kantbeskyttelse er ikke selvklebende og egner seg derfor ikke for ytterkanter.