



### Vinyltape - Premium

#### HelaTape Flex 1000+

#### Egenskaper og fordeler

- Allværstape, meget fleksibel selvklebende isolasjonstape.
- Utmerket holdbarhet i temperaturområder fra -18 °C til + 105 °C iht. CSA C22.2
- Benyttes til isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold, fargekoding og mer
- VDE godkjenning iht. IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90
- Gummibasert lim av høy kvalitet
- Egnet for miljøer med lave temperaturer
- Utmerket motstand mot slitasje, fuktighet, kjemikalier, korrosjon og UV eksponering
- Elektrisk isolasjon for alle kabelskjøter opp til 1 kV
- Beskyttende kappe for lav-, middels- og høyspenning, skjøter og reparasjoner
- Flammehemmende iht. UL 510 standard
- For innendørs og utendørs bruk
- Str. 19 mm x 20 m er pakket individuelt i plastboks, kun art.nr. 710-10601 leveres i pakker a 10 stk.



HelaTape Flex 1000+ har utmerkede egenskaper også i lave temperaturer.

<b>MATERIALE</b>	Polyvinylchlorid (PVC)
<b>Dielektrisk styrke</b>	45 kV/mm
<b>Hefteevne til stål</b>	3,0 N/10 mm
<b>Hefteevne til underlag</b>	2,5 N/10 mm
<b>Elastisitet</b>	300%
<b>Bruddstyrke</b>	35 N/10 mm
<b>Driftstemperatur</b>	-18 °C til +105 °C



TYPE	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
<b>HTAPE-FLEX1000+19x6</b>	0,18	19,0	6,0 m	Sort (BK)	-	710-10600
<b>HTAPE-FLEX1000+19x20</b>	0,18	19,0	20,0 m	Blå (BU)	18 003 68	710-10603
	0,18	19,0	20,0 m	Brun (BN)	18 003 73	710-10608
	0,18	19,0	20,0 m	Grå (GY)	18 003 74	710-10609
	0,18	19,0	20,0 m	Grønn/Gul (GNYE)	18 003 75	710-10612
	0,18	19,0	20,0 m	Grønn (GN)	18 003 71	710-10606
	0,18	19,0	20,0 m	Gul (YE)	18 003 70	710-10605
	0,18	19,0	20,0 m	Hvit (WH)	18 003 72	710-10607
	0,18	19,0	20,0 m	Rød (RD)	18 003 69	710-10604
	0,18	19,0	20,0 m	Sort (BK)	18 003 67	710-10602
<b>HTAPE-FLEX1000+19x20 PACK</b>	0,18	19,0	20,0 m	Sort (BK)	18 003 66	710-10601
<b>HTAPE-FLEX1000+19x33</b>	0,18	19,0	33,0 m	Sort (BK)	-	710-10610
<b>HTAPE-FLEX1000+50x33</b>	0,18	50,0	33,0 m	Sort (BK)	18 003 76	710-10611

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.