



### Vinyltape for korrosjonsbeskyttelse

#### HelaTape Wrap 25

#### Egenskaper og fordeler

- Spesiallim
- Gir god korrosjonsbeskyttelse
- Komplet beskyttelse mot miljømessige- og elektriske påvirkninger
- Motstandsdyktig mot UV-stråler, vann, oljer og de fleste kjemikalier, samt bakterier og soppangrep
- Benyttes for applikasjoner både over og under bakken



HelaTape 25 kan benyttes både over og under bakken. Beskytter mot korrosjon.

<b>MATERIALE</b>	Polyvinylchlorid (PVC)
<b>Dielektrisk styrke</b>	40 kV/mm
<b>Hefteve til stål</b>	2,4 N/10 mm
<b>Hefteve til underlag</b>	2,0 N/10 mm
<b>Elastisitet</b>	200%
<b>Bruddstyrke</b>	44 N/10 mm
<b>Driftstemperatur</b>	-10 °C til +90 °C



TYPE	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HTAPE-WRAP25-25x30	0,25	25,0	30,0 m	Sort (BK)	-	710-10800
HTAPE-WRAP25-50x30	0,25	50,0	30,0 m	Sort (BK)	18 003 78	710-10802
HTAPE-WRAP25-100x30	0,25	100,0	30,0 m	Sort (BK)	-	710-10803

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.