



Manuelt verktøy for stramming av stålbånd type MBT-serien

MK9SST for stålbånd opp til 16,0 mm bredde

MK9SST er konstruert med slitesterke deler for å sikre optimal ytelse. Verktøyet er designet for å bruke på våre MBT buntebånd med en båndbredde på opptil 16 mm. Verktøyet er ideell for bruk i de fleste krevende miljøer som finnes om bord på skip, oljerigger, konstruksjoner eller i kraftverk.

Egenskaper og fordeler

- Glassfiberforsterket deksel
- Ergonomisk design
- Jevn stramming og automatisk kutting av MBT stålbånd
- Verktøyet har justerbar strammekraft kombinert med to-steps rask innstilling



MK9SST monteringsverktøy for MBT stålbånd.

TYPE	Beskrivelse	Båndbredde max.	Båndtykkelse max.	Vekt	El.nr.	Art.nr.
MK9SST	MK9SST	16,0	0,5	0,60 kg	13 450 96	110-95000
SP MK9SST replacement blade	Reservekniv MK9SST	-	-	0,01 kg	-	110-95273

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Luftdrevet buntebåndsverktøy med plasthus, for stålbånd

MK9PSST for stålbånd MBT opp til 16,0 mm bredde

MK9PSST luftdrevet monteringsverktøy for rustfrie stålbånd, er konstruert av robuste deler for å sikre optimal bruk. Verktøyet benyttes på våre rustfrie stålbånd i MBT-serien (Metall Ball Tie Serien) opp til 16,0 mm bredde.

Egenskaper og fordeler

- Unikt nivå på gjentakende bruk og nøyaktighet
- Rask monteringstid og lite vedlikehold
- Forbedret lufttilførsel for raskere bruk
- Ergonomisk design
- Automatisk kutter
- Ideelt for bruk på rustfrie stålbånd i MBT-serien opp til 16,0 mm bredde
- Lufttrykk mellom 3 og 6 bar



MK9PSST.

Lufttrykk	oljefri / oljet
Lufttrykk (min.)	3 Bar
Lufttrykk (max.)	6 Bar
Slange innv. dia.	4,0 mm
L x H x W	ca. 280 x 200 x 55 mm

RoHS

TYPE	Beskrivelse	Båndbredde max.	Båndtykkelse max.	Vekt	Art.nr.
MK9PSST	MK9PSST	16,0	0,5	0,91 kg	110-95350
SP MK9PSST replacement blade	Reservekniv MK9PSST	-	-	0,01 kg	110-95307
SP lock cap tensioning knob	Låsehette, stramming	-	-	0,01 kg	110-07200

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.