



HelaTape power selvvulkaniserende tape

- Helatape 810 selvvulkaniserende høyspenningstape



HelaTape Power 810 for skjøter opp til 69 kV.

Egenskaper og fordeler

- 0,76mm tykk etylenpropylengummi
- Selvvulkaniserende kappe for skjøter opp til 69 kV
- Halogenfri, med utmerket corona, ozon og UV-resistens
- Vulker raskt
- Sprekkfri statbilt elektrisk lag
- Utmerket fukt-, korrosjon- og kjemisk motstandskraft
- Danner et luft- og vanntett isolasjonslag

MATERIALE	Ethylen-Propylen Gummi (EPR)
Driftstemperatur	+90 °C
Kortvarig driftstemp. max	+130 °C
Vannabsorbasjon (%)	0,06 %
Strekfasthet MPa	2,50 MPa
Elastisitet	930 %
Motstand (Ω.cm)	10 ¹⁶ Ω cm
Dielektrisk styrke	35 kV/mm



HelaTape Power selvvulkaniserende tape

- HelaTape Power 820 selvvulkaniserende høyspenningstape uten liner



Høyspenningstapen HelaTape Power 820 gir en lufttett beskyttelse.

Egenskaper og fordeler

- Etylengummibasert høyspenningstape
- Utmerkede kjemiske og fysiske egenskaper
- Uten beskyttelsespapir for raskere montering
- Sprekkfri oppbygging av lag
- Utmerket tøybarhet for å passe de mest komplekse former og konturer

MATERIALE	Ethylen-Propylen Gummi (EPR)
Driftstemperatur	+90 °C
Kortvarig driftstemp. max	+130 °C
Vannabsorbasjon (%)	0,06 %
Strekfasthet MPa	3,30 MPa
Elastisitet	900 %
Motstand (Ω.cm)	10 ¹⁶ Ω cm
Dielektrisk styrke	35 kV/mm



• Helatape 810 - selvvulkaniserende høyspenningstape

TYPE	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HTAPE-POWER810	0,76	19,0	9,1 m	Sort (BK)	18 007 67	711-00401

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

• HelaTape Power 820 - selvvulkaniserende høyspenningstape uten liner

TYPE	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HTAPE-POWER820	0,76	19,0	9,1 m	Sort (BK)	18 007 68	711-00402

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.