

NCS Patchkabler er høykvalitets kabler som gir en sikker og problemfri dataoverføring. Patchkablene er bestykket med strekkavlaster som sikrer forbindelse mellom kontakt og kabel. Alle kabler er individuelt testet og godkjent i hen hold til EN 50173-1:2002 for overføring av alle applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T).

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS (NCS Norwegian Cabling System).



## 15 års produktgaranti

### Tekniske data

Brannklasse STP	LSOH	IEC61034, 60754, 332-1
Diameter	Mm	5,0
Impedanse	Ohm	100
Mekanisk styrke	Innkoblinger	>10

## Produktoversikt

Lengde	UTP Kat.5e	UTP Kat.6	STP Kat.5e	STP Kat.6a
0,3 m	69 707 22			
0,5 m	69 702 70	69 707 62	69 702 96	
1,0 m	69 702 71	69 707 63	69 702 97	69 705 10
1,5 m		69 707 64	69 702 98	69 705 11
2,0 m	69 702 73	69 707 65	69 702 99	69 705 12
3,0 m	69 702 74	69 707 66	69 703 00	69 705 14
5,0 m	69 702 75	69 707 67	69 703 01	69 705 15
7,0 m	69 702 76		69 703 02	69 705 16
10 m	69 702 77	69 707 68	69 703 03	69 705 17
15 m		69 707 69	69 703 04	
20 m		69 707 70	69 703 05	



### Patchkabel UTP Cat.6 farget

Lengde	Rød	Grønn	Blå	Gul/krysset
0,5 m	69 707 71	69 707 77	69 707 83	69 702 00
1,0 m	69 707 72	69 707 78	69 707 84	69 702 01
2,0 m	69 707 73	69 707 79	69 707 85	69 702 03
3,0 m	69 707 74	69 707 80	69 707 86	69 702 04
5,0 m	69 707 75	69 707 81	69 707 87	69 702 05
10 m	69 707 76	69 707 82	69 707 88	69 702 06



Andre lenader på forespørsel

Leverandør:

Distributør:

**LANSE**

**Lanse 3- Play as**

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00, Telefaks: +47 22 80 19 01

E-mail: [lanse@lanse.no](mailto:lanse@lanse.no), Web: [www.lanse.no](http://www.lanse.no)