

NCS Fiberhale/Pigtail er høykvalitets fiberkontakter i halogenfritt materiale for terminering av fiberoptiske kabler i fiberskuffer og bokser med fiber sveisemaskin. Praktiske for forpakninger med 12 stk. fiberhale forenkler termineringen, og forskjellige farger forenkler identifiseringen for å sikre korrekt polarisering. Alle fiberhale er individuelt testet og godkjent for bruk etter NEK700 / EN50173 standard med vedlagt testresultat.

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System






Tekniske data:

- Temp. område: -40 til +85°C
Innskuddstap: < 0,25 dB
Returtap UPC: > 0,50 dB
Returtap APC: > 0,60 dB
Fiberkabel: Fast kledning 900µm 1m
Strippelengde: 10cm
Kontaktfarge i hht. NEK700:
- 62,5/125 OM1 Beige
- 50/125 OM3/4 Turkis
- 9/125 OS2 UPC Blå
- 9/125 OS2 APC Grønn



Bestillingsinformasjon

- | | |
|-----------|--|
| 69 703 63 | Fiberhale LC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G652.D |
| 69 703 89 | Fiberhale LC/APC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G657.A2 |
| 69 703 64 | Fiberhale LC 50/125 OM3 1m LSOH 12stk. |
| 69 704 44 | Fiberhale LC 50/125 OM4 1m LSOH 12stk. |
| 69 703 67 | Fiberhale LC 62,5/125 OM1 1m LSOH 12stk. |
| 69 703 74 | Fiberhale SC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G652.D |
| 69 703 69 | Fiberhale SC/APC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G657.A2 |
| 69 707 90 | Fiberhale SC 50/125 OM3 1m LSOH 12stk. |
| 69 704 02 | Fiberhale SC 50/125 OM4 1m LSOH 12stk. |
| 69 703 71 | Fiberhale SC 62,5/125 OM1 1m LSOH 12stk. |
| 69 703 65 | Fiberhale ST 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G652.D |
| 69 705 50 | Fiberhale ST 50/125 OM3 1m LSOH 12stk. |
| 69 703 62 | Fiberhale ST 62,5/125 OM1 1m LSOH 12stk. |
| 69 703 90 | Fiberhale E2000/APC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G657.A2 |
| 69 703 77 | Fiberhale FC 9/125 OS2 1m LSOH 12stk. G652.D |



Leverandør:

Systeminstallatør:

LANSE

Lanse AS

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00

E-post: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no