

## Produktdatablad: 1204235

<b>Produkt:</b>	<b>Kobl.klemme 3x150 Al/Cu BLÅ</b>
<b>EI-nummer:</b>	1204235
<b>GTIN:</b>	4018841009508
<b>Fabrikat:</b>	FTG GmbH
<b>ETIM-klasse:</b>	EC001283



### Teknisk beskrivelse

Koblingsklemme for DIN-skinne montering i kompakt utførelse med IP20 beskyttelse. Benyttes for til kobling av aluminium og kobberledere. Serien består av klemmer med mulighet for tilkobling fra 1,5mm<sup>2</sup> opptil 240mm<sup>2</sup> og tilkobling av opptil 6 ledere, leveres i forskjellige farger tilknyttet bruksformålet. Godkjent opptil 1000V AC/DC. Beskyttelsesdeksel leveres som tilbehør.

### Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

### Spesifikasjoner

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse	25 - 150 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse	25 - 120 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	25 - 150 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	25 - 150 Kvadratmillimeter
Merkestrøm In	320 Ampère
Merkespenning	1000 Volt
Tilkoblingstype 1	Skrukobling
Tilkoblingstype 2	Skrukobling
Tilkoblingsposisjon	Sidelengs
Antall poler	1
Antall klemmer pr. pol	6
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp	Andre
Driftstemperaturområde	
Bredde/nettmåling	70 Millimeter
Vertikalt mål for monteringsplatens utside	84 Millimeter
Parallellt mål for monteringsplatens utside	54 Millimeter
Eksplosjonssikker utførelse Ex	Nei
e	
Terminalplate nødvendig	Nei
Farge	Blå
Med integrert gjennomføringsflens	Nei
Tykkelse på monteringsplate	

