

## PRODUKTDATABLAD 1724303

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | TKS komp. Dob 230V IT 63A Sort |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1724303                        |
| <b>EAN:</b>         | 7090008560845                  |
| <b>Produsent:</b>   | Stansfabrikken Products        |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000262                       |



### Produktbeskrivelse:

Komplett tilknytningskap for sterkstrøm og E-com i aluminium. Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestendig pulverlakk (RAL 7021, Sort), for optimalisering til utendørs plassering. Skapet leveres med 2 målerbrett, samt 2x2 rader med 12 modulplasser. Bygget med sikringsholder(bryter) for inntil 125A KV/OV-HT som felles OV. Og 2stk sikringsholdere(bryter) for inntil 63A KV-KU.

Skapet blir levert med sikringer for 125A holder, sikringer for 63A holder, samt nødvendige patronholdere og slidere. Målersløyfer og koblingsklemmer medfølger ferdig montert. Ferdig montert på sokkel med strekkavlastning for feste av kableklaver. Delene inni skapet er av varmgalvanisert stål. Døren har to DIN låser med trekantnøkkel. DIN skinne i bakvegg. Mål, BxHxD: 600x1523x210 Frontavdekning: IP2XC. Jordskinne 5x15mm for jordklemmer.

NB: på TN400V skapene blir det levert med 4 pol brytere, men uten vern i N. PEN splitt blir foretatt før KV/OV-HT (felles OV).

Bygget etter NEK399:2018 - 8.2.1 avsnitt 2 og RENblad 4100:4.0 09/2018 - 9.8 figur 52. Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399 6.29.1 Skapene er testet ihht. NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2009 (Cold, Dry Heat og Change of temperature)

### Spesifikasjoner

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Modell / utførelse      | 1-etasjes              |
| Antall måleplasser      | 2                      |
| Nedre tilkoblingsrom    | Med klemmer            |
| Monteringsmetode        | På vegg/delvis innfelt |
| Materiale               | Stålplate              |
| Antall fordelingsrekker | 4                      |
| Antall felt             | 6                      |
| Med monteringsplate     | Nei                    |
| Beskyttelsesklasse IP   | Andre                  |
| Bredde                  | 600 mm                 |
| Høyde                   | 1523 mm                |
| Dybde                   | 200 mm                 |
| Vekt (g)                | 30000                  |

**Målskisse:**
