

Prelude Børstet stål 900lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: **3300306**
 EAN: 7021981973407
 SG Artikkelnr: 197340



Elektrisk

Watt: 16W
 Systemeffekt (W): 16W
 Spenning: 230V

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 900lm
 Effekt: 56 lm/W
 Fargetemperatur: 2700K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B10>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Plast, opal

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Energiklasse (2021-): F

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Børstet stål
 Avskjermingens materiale: PMMA (Akryl)

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme
 Maks antall per sikring: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Dimensjoner (mm)

Lengde (mm) L: 510
 Bredde (mm) W: 70
 Høyde (mm) H: 80
 Dybde (D): 80
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.842 / 0.82

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 520 x 90 x 80

