

Produkt**Glatt PP kabelrør SN8 110mm****Produsent/lev.****Norsk Wavin AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo. Telefon 22 30 92 00.****Tekniska data**

Materiale: Polypropylen, block co-polymer (PP)
Farge: Rød
Densitet: 0,9 kg/dm³
Mål: 6000mm
Vegtykkelse (e): 3,8mm
Vekt/meter: 1300g
Stivhetsklasse: SN8
Wavin nr: **8046847**
El.nr: **2859102**
NRF nr: **3110419**
Tettningsring: Sewer-lock pakning er produsert etter og oppfyller kravene i EN-681-2.
Tetthet: 5 mVs

Produktstandard

Norsk Standard for glattekstruderte kabelrør pr NS 2967, NS-EN 1852-1, EN 50086.

Godkjennelse

Etter prNS 2967.

Kvalitetssikring

Wavin er sertifisert av DS Certifiering etter ISO 9001, ISO 14001.

Miljø: Rørene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.

Brann: PP er brennbar, men ikke et brannfarlig materiale. Ved brann dannes CO, CO₂, og vann.

Lagring

Wavin garanterer 1 års utelagring uten reduksjon av farge, ring/slagstyrke.

Forlegging

Som angitt i DnP's leggeanvisning for kabelrør i grøft.

Vedlikehold

Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold.

Avfall

Deponering på fylling eller brennes.
Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO₂.

Utstedt

13.februar 2013.