

Produktgruppe	Glatte kabel rør åpen forlegging PE	
Produsent	Norsk Wavin AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo Tlf. 22 30 92 00	
Tekniske data	Dimensjoner	32mm, 50mm, 75mm, 110mm
	Farge	Sort
	Materiale	Polyetylen (PE), PE50. Halogenfritt. Densitet: 0,95 kg/dm ³
Godkjenning	Tilfredsstiller ringstivhet for trykrør PN10/SN64	
Kvalitetssikring	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001	
HMS	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
	Brannfare	PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO ₂ , og H ₂ O
	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Lagring	Ingen restriksjoner for lagring i sollys.	
Montering/Skjøting	Røret har utblokket muffe. Kveilrør skjøtets med egnet muffe for trykrør.	
Legging	Da rørene ikke tilfredsstiller krav til SN8 kvalitet, bør ikke rørene legges i vei med traffikklast.	
Vedlikehold	Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold.	
Gjenvinning	PE kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.	
Spill og avfall	Deponering på fylling, eller brennes. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO ₂ emisjonen.	
Utstedt:	Oslo, Oktober 2013	