

Produktgruppe	DL rør PE rør på kveil for beskyttelse av fiberkabel.
Produsent	Norsk Wavin AS, 1086 Oslo, Telefon 22 30 92 00
Tekniske data	Dimensjoner 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm Farge Rør, gul, grønn, orange,blå Materiale Polyetylen (PE), PE50 Densitet: 0,95 kg/dm ³ Ringstivhetsklasse 50kN
Godkjenning	Testet etter Telenor Draft
Kvalitetssikring	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001
HMS	Helsefare Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd. Brannfare PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO ₂ , og H ₂ O Helsefare ved brann CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Lagring	Lagring på avrettet underlag. Rørene bør beskyttes mot direkte sollys over lengre tid.
Montering/Skjøting	Skjøtes med mekaniske koblinger beregnet for PE rør.
Legging	Som angitt i DnP's leggeanvisning for plastrør for kabelrør.
Vedlikehold	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.
Gjenvinning	PE kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.
Spill og avfall	Deponering på fylling eller brennes. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO ₂ emisjonen.
Utstedt:	Oslo, Oktober 2013