



Foto: istockphoto

MW
MEAN WELL

12V LED drivere IP67 fra 40W til 185W

Svært bredt sortiment LED drivere i vandalsikker metallkapsling
 30cm støpt gummikabel på primær og sekundærside
 Forventet levetid > 62 000 timer ved Ta 75° C og 100% belastning
 Godt egnet til både innendørs- og utendørs bruk

Tekniske data	12V LED driver HLG 40W	12V LED driver HLG 80W	12V LED driver HLG 120W	12V LED driver HLG 150W	12V LED driver HLG 185W
Varenummer	66 043 60	66 043 61	66 043 62	66 043 63	66 043 64
Inngangsspenning	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
Utgangsspenning	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC
Effekt	40W	60W	120	150	185W
Omgivelsestemp.	-40... +75 °C	-40...+75 °C	-40... +75 °C	-40... +75°C	-40... +75 °C
Mål (LxBxH)	171 x 61,5 x 36,8 mm	171 x 61,5 x 36,8 mm	220 x 68 x 38,8 mm	228 x 68 x 38,8 mm.	228 x 68 x 38,8 mm
Vekt	0,73 kg	0,84 kg	1,12 kg	1,15 kg	1,15 kg
Garanti	7 år	7 år	7 år	7 år	7 år
Inngangsfrekvens	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz
Kapsling	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67

SELV IP67



CE