



24V LED drivere IP67 fra 40W til 600W

Svært bredt sortiment LED drivere i vandalsikker metallkapsling
30cm støpt gummikabel på primær og sekundærside
Forventet levetid > 62 000 timer ved Ta 75° C og 100% belastning
Godt egnet til både innendørs- og utendørs bruk

Tekniske data	24V LED driver HLG 40W	24V LED driver HLG 80W	24V LED driver HLG 120W	24V LED driver HLG 150W	24V LED driver HLG 185W
Varenummer	66 043 65	66 043 66	66 043 67	66 043 68	66 043 69
Inngangsspenning	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
Utgangsspenning	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Effekt	0-40W	0-80W	0-120W	0-150W	0-185W
Omgivelsestemp.	-40 ~ +80 °C	-40... +75 °C	-40... +75 °C	-40... +75 °C	-40... +75 °C
Mål (LxBxH)	171 x 61,5 x 36,8mm	171 x 61,5 x 36,8mm	220 x 68 x 39mm	228 x 68 x 38,8mm	220 x 68 x 39mm
Vekt	0,73 kg	0,84 kg	1,12 kg	1,15 kg	1,15 kg
Garanti	7 år	7 år	7 år	7 år	7 år
Inngangsfrekvens	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz
Kapsling	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67

SELV IP67



CE



24V LED drivere IP67 fra 40W til 600W

Svært bredt sortiment LED drivere i vandalsikker metallkapsling
 30cm støpt gummikabel på primær og sekundærside
 Forventet levetid > 62 000 timer ved Ta 75° C og 100% belastning
 Godt egnet til både innendørs- og utendørs bruk

Tekniske data	24V LED driver HLG 240W	24V LED driver HLG 320W	24V LED driver HLG 480W	24V LED driver HLG 600W
Varenummer	66 043 70	66 043 71	66 043 72	HLG-600H-24
Inngangsspenning	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
Utgangsspenning	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Effekt	0-240W	0-320W	0-480W	0-600W
Omgivelsestemp.	-40... +75 °C	-40... +75 °C	-40... +75 °C	-40... +75 °C
Mål (LxBxH)	244,2 x 68 x 38,8mm	252 x 90 x 43,8mm	262 x 125 x 43,8mm	280 x 144 x 48,5mm
Vekt	1,3 kg	1,88 kg	2,8 kg	3,9 kg
Garanti	7 år	7 år	7 år	7 år
Inngangsfrekvens	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz	47 - 63 Hz
Kapsling	IP67	IP67	IP67	IP67

SELV IP67



CE