

Al-Cu skjøter/overganger

Al-Cu skjøter/overganger (ingen avmantling av leder)



Type	Dimensjon mm ²	Pkn.stk.	El.nr.
P219	Overg.kl. Al-Cu 16-50/ RK 16 sort l-700 mm	1/9/45	12 639 49
P220	Overg.kl. Al-Cu 16-50/ RK 16 sort	1/100	12 639 50
P221	Overg.kl. Al-Cu 16-50/ RK 16 blå	1/9/135	12 639 51
P226	Overg.kl. Al-Cu 16-50/ RK 16 blå og gul/grønn L=345mm	1/9/45	12 639 72
P227	Overg.kl. Al-Cu 16-50/ RK 16 blå og gul/grønn L=800mm		12 639 73
P228	Overg.kl. Al-Cu 16-50/ RK 16 gul/grønn	1/9/45	12 639 74

Komplette sett



Type	Dimensjon mm ²	Pkn.stk.	El.nr.
P219 sats nr 1	3xP220 (sort, brun, grå)	1/45	12 639 80
P219 sats nr 2	3xP220 (sort, brun, grå) + 1Xp226	1/10	12 639 81
P219 sats nr 3	3xP220 (sort, brun, grå) + 1Xp227	1/10	12 639 82
P219 sats nr 4	3xP220 (sort, brun, grå) + 1Xp228	1/10	12 639 86

Kapsling ("Sneglehus")



Type		Pkn.stk	El.nr.
P220 serien	Kapsling – "sneglehus" – for klasse II utførelse	1/12/120	12 639 48

Isolerte mekaniske skjøtehylser med RK (leder må avmantles)



Type	Dimensjon mm ²	El.nr.
P235	Overg.hylse Al-Cu 25-95 / RK 95 sort 1m*	12 639 67
P230	Overg.hylse Al-Cu 25-95 / RK 50 sort 1m*	12 639 68
P245	Overg.hylse Al-Cu 95-240/ RK 150 sort 1m*	12 639 65
P240	Overg.hylse Al-Cu 95-240/ RK 95 sort 1m *	12 639 66

* Kan leveres med andre kabellengder

Isolerte mekaniske skjøtehylser (leder må avmantles)



Type	Dimensjon mm ²	Pkn.stk	El.nr.
V230	Skjøtehylse Al-Cu 25-95 / 25-95. L= 130mm	1/3/120	12 639 69
V240	Skjøtehylse Al-Cu 95-240 / 95-240. L= 218mm	1/4/32	12 639 70



Beskrivelse	Pkn.stk	El.nr.
Sett med "Fett og Borst"	1	12 623 62
Kontaktfett Contactal 100gr.		12 623 60
Stålbørste		12 623 61

Utg. 02-15