

Datablad/FDV

Produkt	Skruskjøtehylse 1-36kV 120-300mm ²
El nr	2018423
Type	1-36kV C120-300 AL/Cu
EAN	7070701349855
Antall	1
Salgsenhet	Stk



PRODUKTBESKRIVELSE

Melbye's mekaniske skruskjøtehylser er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC-61238-1.

Melbye's mekaniske skruskjøtehylser er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbye's mekaniske skruskjøtehylser er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC-61238-1 | 2018-klasse A

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Skruskjøtehylser - 1-36 kV AL/Cu - Dimensjon

El nr	2018420	2018421	2018422	2018423	2018424	2018425	2018426
Beskrivelse	Skruskjøtehylse 1-36kV 25-95mm ²	Skruskjøtehylse 1-36kV 35-150mm ²	Skruskjøtehylse 1-36kV 70-240mm ²	Skruskjøtehylse 1-36kV 120-300mm ²	Skruskjøtehylse 1-36kV 185-400mm ²	Skruskjøtehylse 1-36kV 300-630mm ²	Skruskjøtehylse 1-36kV 70-240mm ²
Lengde mm	70	80	125	140	170	200	115
Bredde mm	24	28	33	38	42	52	35
Avmantling mm	33,5	38,5	61	68	83	97	70/25/9
Bolter	2	2	4	4	6	6	4
Pipe mm	13	17	19	22	22	24	13

Skruskjøtehylser - 1-36 kV AL/Cu - Montasjeveiledning på kabeller

El nr	2018420	2018421	2018422	2018423	2018424	2018425	2018426
Beskrivelse	Skruskjøtehylse 1-36kV 25-95mm ²	Skruskjøtehylse 1-36kV 35-150mm ²	Skruskjøtehylse 1-36kV 70-240mm ²	Skruskjøtehylse 1-36kV 120-300mm ²	Skruskjøtehylse 1-36kV 185-400mm ²	Skruskjøtehylse 1-36kV 300-630mm ²	Skruskjøtehylse 1-36kV 70-240mm ²

* Oppgitt tverrsnitt i parentes med stjernepunkt bak må vurderes å rundpresse.

Skruskjøtehylser - 1-36 kV Al/Cu - Montasjeveiledning på kabelleder

Aluminium flertrådet mm ²	25-95	35-150	70-240	120-300	185-400	300-630	25-95 70-240
Aluminium sektor flertrådet mm ²	25-70	35-120	70-185	120-240	185-300	300-500	70-185
Aluminium helkjerne mm ²	25-95	35-150	70-240	120-300	185-400	300-630	70-240
Aluminium sektor helkjerne mm ²	25-50 (70*)	35-95 (120*)	70-150 (185*)	120-185 (240*)	185-240 (300*)	300-400 (500*)	70-185
Kobber flertrådet mm ²	25-95	35-120	70-240	120-300	185-400	300-630	70-240
Kobber sektor flertrådet mm ²	25-70	35-120	70-185	120-240	185-300	300-500	70-185
Kobber helkjerne mm ²	25-95	35-150	70-240	120-300	185-400	300-630	70-240

* Oppgitt tverrsnitt i parentes med stjernepunkt bak må vurderes å rundpresse.

