

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,254 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspyd leveres med diameterne: 1/2" = 12,7 mm. 5/8" = 14,2 mm. 3/4" = 17,2 mm. Jordspydene oppfyller alle krav og normer gitt i KEMA 83C, NEK 440:2006 m.fl.



**El.nummer:** 12 403 21  
**Art.nummer:** 30155070  
**GTIN nummer:** 7070812000119  
**Dimensjon:** 1500 x ø12,7mm  
**Materialet:** Stål  
**Overflatebehandling:** Kobberbelagt 254um  
**Øvrige opplysninger:** Jordspyd i 1,5m lengde med pålagt >254um kobberbelegg

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres før skjøting med koniske hylser eller termittsveis

**Ettersyn/kontroll**

Ingen

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ingen

ELIT AS

Jordspyd (EC000492)

ELIT JS1,5M12

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Jordingsanleggets levetid

**Garanti og vilkår**

Ikke relevant

**Fuktbestandighet**

Høy. Tåler langvarlig installasjon under bakken.

**Renholdsvennlighet**

Ikke relevant

**Øvrige opplysninger**

Ingen spesielle

Se [www.elit.no](http://www.elit.no)**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	ELIT AS
<b>Postadresse</b>	HELLENVEGEN 9
<b>Postnr. og poststed</b>	2022 GJERDRUM
<b>Telefon</b>	TLF: 63 93 88 80
<b>E-post</b>	E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>