

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Enpolig halogenfri distribusjonsblokk med synlig bekreftelse på kabeltilkoblingen gjennom gjennomsiktig lokk. Lokket kan tas av eller vippes ut og gir en berøringsfri løsning i IP20. Blokken er modulerbar og kan settes sammen med flere blokker. Den er laget i selvslukkende plast og selve tilkoblingsblokken er i fortinnet kobber. Elektrisk tilkobling mellom en eller flere blokker gjennom kabel eller skinne. For montering på DIN-skinne eller skrues fast gjennom festevinger. Laget i henhold til IEC 60947-7-1 og inneholder en inngang på 35-120mm<sup>2</sup>, 2 utganger fra 6-35mm<sup>2</sup>, 4 utganger 2,5-10mm<sup>2</sup> og 5 utganger fra 2,5 til 16mm<sup>2</sup>.

**El.nummer:** 17 014 32  
**Art.nummer:** 30569040  
**GTIN nummer:** 7070815000321  
**Dimensjon:** 49 x 50 x 96mm  
**Materialet:** Kobber

**Overflatebehandling:** Fortinnet

**Øvrige opplysninger:** (2) 6-35mm<sup>2</sup>, (4) 2,5-10mm<sup>2</sup>, (5) 2,5-16mm<sup>2</sup> tilkoblinger



## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ingen

### Ettersyn/kontroll

Påse å bruke riktig moment

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sjekk tiltrekning som for resten av anlegget

ELIT AS

Koblingsklemmer for fordelingstavle - EC001894

ELIT UD250A

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av anlegget

**Garanti og vilkår**

Garantert fri for feil ved levering

**Fuktbestandighet**

Monteres i tørre omgivelser

**Renholdsvennlighet**

Enkel

**Øvrige opplysninger**

Påse at lokket er lukket for å unngå utilsiktet berøring

Se [www.elit.no](http://www.elit.no)**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	ELIT AS
<b>Postadresse</b>	HELLENVEGEN 9
<b>Postnr. og poststed</b>	2022 GJERDRUM
<b>Telefon</b>	TLF: 63 93 88 80
<b>E-post</b>	E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>