

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Hullet kobberskinne. 100X5X1750mm. Elektrolytisk kobber Cu-ETP henhold til standarden NF EN 13601. Kobber renhet på minimum 99,9%. Maksimum resistivitet av 0,017241 mm<sup>2</sup> / m under 20 °C. Koeffisient for lineær ekspansjon: 16,6 x 10<sup>-6</sup> per ° C innen 20 °C til 100 °C. Strekkfasthet 25 daN/mm<sup>2</sup>. Maksimal forlengelse gjennomsnitt 12%. Avrundede hjørner for enklere installasjon. I henhold til DIN standard 43671.

**El.nummer:** 17 031 21  
**Art.nummer:** 30550440  
**GTIN nummer:** 7070811205584  
**Dimensjon:** 5x100x1750  
**Materialet:** Kobber

**Overflatebehandling:** Ingen

**Øvrige opplysninger:** Ingen

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Fuktet klut

**Ettersyn/kontroll**

Ingen

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ingen

ELIT AS

Samleskinne - EC001522

DPCB 100x5x1750 Kobberskinne

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Installasjonens levetid

**Garanti og vilkår**

I hht generelle leveringsvilkår

**Fuktbestandighet**

God

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Ingen

[www.elit.no](http://www.elit.no)**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	ELIT AS
<b>Postadresse</b>	HELLENVEGEN 9
<b>Postnr. og poststed</b>	2022 GJERDRUM
<b>Telefon</b>	TLF: 63 93 88 80
<b>E-post</b>	E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>