

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Lavspenningsisolator i 35mm høyde og med M6 gjenger. Isolatoren er i hovedsak brukt for å isolere strømførende kobberskinner fra underlaget eller for å støtte jordskinner. Driftstemperatur fra -40°C og opp til +130°C. Polyamidmaterialene er forsterket med glassfiber og er halogenfri. EI-forsinket stål innsats og gjenget i henhold til ISO standard. Stor stabilitet på elektriske og mekaniske parametere. Selvslukkende i henhold til UL 94 VO. Nominell spenning er 1000VAC/DC. Dielektrisk styrke er 1500V AC/DC

**EI.nummer:** 203 500 14  
**Art.nummer:** 548470  
**GTIN nummer:** 7070811200886  
**Dimensjon:** 35 x 41 x 46mm  
**Materialet:** Glassfiberforsterket Polyamid og stål

**Overflatebehandling:** EI-galvanisert innsats

**Øvrige opplysninger:** Isolator for spenning opp til 1000V AC/DC

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren med lett fuktet klut

**Ettersyn/kontroll**

Ingen spesielle

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Som resten av anlegget den monteres i

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som anleggets levetid

**Garanti og vilkår**

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

**Fuktbestandighet**

Høy, men ikke rustfri. Benyttes i tørre miljø.

**Renholdsvennlighet**

Enkel

**Øvrige opplysninger**

Pass på at det ikke brukes for lange bolter. Dette kan medføre at en ødelegger gjengene.

Se [www.elit.no](http://www.elit.no)

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	ELIT AS
<b>Postadresse</b>	HELLENVEGEN 9
<b>Postnr. og poststed</b>	2022 GJERDRUM
<b>Telefon</b>	TLF: 63 93 88 80
<b>E-post</b>	E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>