

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ELIT SPD40-3PT2 er et Type 2 overspenningsvern spesielt designet for lavspent strømforsyningsystem mellom lynbeskyttelsessone 1-3 og høyere. Vernet er laget med VT teknologi med lav restspenningsnivå (U_p) sammenlignet med MOV teknologi. Ingen følgestrøm og ingen lekkasjestrøm og intelligent skille mellom nettfrekvensstrøm og overspenningsstrøm for å garantere lang levetid. Utstyrt med potensialfri signalkontakt for varsel om defekte moduler. Visuel visning av vernets status med grønt flagg for OK modul og rødt for defekt modul. Maks utladningsstrøm I_{max} ved 8/20 kurve er 40kA, $U_p < 2,0kV$ og responstid på $< 100ns$. Passer på en standard 35mm DIN skinne. Gode tilkoblingsmuligheter med store og solide tilkoblingsklemmer.

El.nummer: 211 100 01
Art.nummer: 21110001
GTIN nummer: 7070811212506
Dimensjon: 81 x 54 x 66mm
Materialet: Termoplast UL94 V-0

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger: Sokkel med pluggbare moduler



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Tørkes ren med lett fuktet klut

Ettersyn/kontroll

Sjekk vernet for skade og at flagg er grønne. Ettetrek klemmer ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sjekkes regelmessig for status på flagg

ELIT AS

savleder for strømforsyningssystemer - EC000941

ELIT SPD40-3PT2-385V-FM

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av mottatte overspenninger og deres nivå. Bytt vern når flagg blir rødt.

Garanti og vilkår

Garantert fri for feil ved levering.

Fuktbestandighet

Monteres i tørre omgivelser

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Bytt moduler med en gang hvis disse blir røde. Klemmer tiltrekkes med 2,0-2,5 Nm

Se www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	HELLENVEGEN 9
Postnr. og poststed	2022 GJERDRUM
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no