

ELIT AS

Fast jordingsklemme - EC001479

ELIT DB10K12500

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Et jordingspunkt av høy kvalitet bestående av et tilkoblingshode i kobber med diameter \varnothing 50mm som er termittsveiset fast på en 16mm rund stålstang som kan bøyes hvis ønskelig. Stålstangen som er 500mm lang kan elektrisk sveises fast på eksisterende konstruksjon. Hullet der jordtråd skal festes med M10 bolt er tettet med lokk slik at dette ikke fylles med betong under støping. Jordingspunktet er designet og levert med høy toleranse i henhold til blant annet ISO2768mk. Ledningsevnen er testet til å være mindre enn 16mohm fra \varnothing 16mm ende til M10 feste. Messingbolt og skive kan bestilles separat ved behov. Tiltrekningsmoment er 25Nm.

El.nummer: 301 200 27
Art.nummer: 4100014
GTIN nummer: 7070811203542
Dimensjon: 530 x 65 x 50mm
Materialet: Kobberhode påsveiset en stålstang

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger: Jordingspunkt vinkel for feste til armering



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Tørkes ren før den monteres

Ettersyn/kontroll

Påse at tilkoblingspunktet er rent og ikke fylt med betong etter støping

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen

ELIT AS

HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Fast jordingsklemme - EC001479

ELIT DB10K12500

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av anlegget den er tilkoblet

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikkasjonsfeil. Må meddeles før montering og støping

Fuktbestandighet

Høy ved innstøping

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Etter montering kan jordtråd festes til punktet med en M10 bolt og skive. Tiltrekkes med 25Nm

Se www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	HELLENVEGEN 9
Postnr. og poststed	2022 GJERDRUM
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no