

ELIT AS

Luxmeter - EC000412

ELIT LXP-1, LUX-måler**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Luxmåler (lysmåler) med både digital og analog (bargraf) visning. Instrumentet kan måle Lux og Fc. Maks- og minimumsfunksjon, samt Peak (toppverdi), vil gjøre målejobben enda enklere. Hold funksjonen fryser målt verdi på displayet og REL funksjonen muliggjør relativ måling av lux verdier. Instrumentet har lys i displayet og leveres med batteri, plastkoffert, programvare, kalibreringssertifikat og USB-ledning.

Grunnleggende funksjoner:- Oppløsning: 0,1 lux ... 0,1 Klux (0,01 FC ... 0,01 KFC)- høy nøyaktighet og kort reaksjonstid- DATA-HOLD-funksjon for å fryse måleresultater på skjermen- automatisk nullstilling- korreksjonsfaktor for ikke-standard lyskilde, må ikke beregnes manuelt- PEAK-HOLD funksjon for frysing av toppverdier(peak), for måling av maksimal lysimpuls med varighet som er kortere enn 10 mS,- automatisk avstengning etter 15 minutter (mulig å deaktivere)- målinger av maksimal og minimal verdi- relative avlesninger- stor bakgrunnsbelyst skjerm- USB grensesnitt for tilkobling av instrument til datamaskin- fire måleområder- Antall målinger for avlesning på måleren- lagring av 16 000

EL-nummer: 80 01 1 15

Artikkelnummer: 10700064

CEI-nummer: 7070810000135

Dimensjon: 170 x 80 x 40mm

Materialer: Spektrel følsomhetskarakteristikk: Den brukte fotodiode med filtre gir

Overflatebehandling: Støt plastmateriale

Øvrige opplysninger: Ingen

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

ELIT AS

HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP20

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	HELLENVEGEN 9
Postnr. og poststed	2022 GJERDRUM
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no