

## Utendørs BUS-kablet sirene

### JA-111A-BASE

Kablet utesirene laget for alarmer, ringeklokke og PG utgang på/av. Sirenen kommuniserer og strømforsynes fra systemets BUS-kabel. Innebygget funksjon for strømsparing ved strømbrudd. Innebygd vater for enkel montering. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet. Batteri medfølger. Leveres uten deksel.



### Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	via alarmsentralens BUS 12V (9... 15V)
Strømforbruk i standby	5 mA
Strømforbruk i alarm:	50 mA
Batteri internt:	4.8 V / 1.8 Ah (inkludert)
Sirene:	110 dB/m
Størrelse:	200 x 300 x 50 mm
Klassifisering:	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 55022, EN 60950-1
Temperaturområde:	Fra -25 °C til +60 °C

Distribueres i Norge av:



## Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



## Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS  
Cecilie Thoresensvei 5  
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00  
E-post: [salg@noby.no](mailto:salg@noby.no)

Hjemmeside: [www.noby.no](http://www.noby.no)