

Betjeningspanel med kort/tast

JA-113E

Et betjeningspanel for styring av alarmsystemet og har innebygget kortleser og tastatur. Leveres med 1 segment og kan utvides med 20 JA-192E segmenter for styring av områder, utganger etc. Den er adresserbar og tar opp en adresse i systemet.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	hentes fra BUS kabelen 12 V (9 - 15 V)
Strømforbruk:	10 mA (ved strømbrudd)
Strømforbruk standby:	15 mA
Kortleser (RFID):	125 kHz
Miljø ihht.:	EN 50131-1 II, innendørs
Dimensjoner:	98 × 102 × 33 mm
Temperaturområde:	-10°C til +40°C
FG-godkjent i grad 2:	AUX-1019/13

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no