

FDV-dokument: DV korrugert rør m/tråd



Produkt ID	EL NUMMER: 28 009 27 NRF NUMMER: 3020203 IP VARENUMMER: 3222110-KG
Produkt	Dobbeltvegg korrugert rør. Leveres med trekketråd og 1 skjøtemuffe.
Produsent	Infraplast AS
Anvendelse	Mekanisk beskyttelse av el- og datakabler.

Tekniske data:

Dimensjoner	110/94mm, 50 meter. Ringstivhet: SN9. Korrugert yttervegg, glatt innervegg.
Materiale	PEHD ytterrør, PELD innerrør.
Farge	Rød. Andre farger kan produseres etter ordre.
Densitet	0,915g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er brennbart.
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Korrugerte rør, inkludert pakninger, beskyttes mot solbestråling der dette er mulig.
----------------	--



Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år.

Montering	Rør legges i bearbeidet grøft. Følg NPG sin leggeanvisning for kabelrør.
Miljøpåvirkning	God motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet rør erstattes av nytt produkt.
Avfall	Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

