

## FDV-dokument: Avstandskloss



<b>Produkt ID</b>	<b>EL NUMMER:</b> 28 005 68 <b>NRF NUMMER:</b> 3075565 <b>IP VARENUMMER:</b> 3443
<b>Produkt</b>	Avstandskloss
<b>Produsent</b>	Infraplast AS
<b>Anvendelse</b>	Besørger kabelavstand 40mm eller 70mm

### Tekniske data:

<b>Dimensjoner</b>	40mm x 70mm x 100mm
<b>Materiale</b>	Hard PVC
<b>Farge</b>	Rød. Andre farger kan produseres etter behov.
<b>Densitet</b>	1,47g/cm <sup>3</sup>

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

<b>Brannfare</b>	Selvslukkende. Produktet kan brenne, men er relativt tungt antennelig.
<b>Helsefare</b>	Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk. Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
<b>Førstehjelp</b>	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

### Service- og vedlikeholds instruks:

<b>Lagring</b>	Kan ligge utelagret i mer enn 5 år med tilnærmet uforandret fargenyanse.
<b>Montering</b>	Klossene plasseres i grøften mellom kablene med avstand på ca. 1 m, og med åpningen vendt ned/opp slik at de fylles med sand ved igjenfylling.



---

<b>Miljøpåvirkning</b>	God bestandighet mot værpåvirkning og UV-bestråling.
<b>Service</b>	Er ikke påkrevd.
<b>Reservedeler</b>	Ingen.
<b>Avfall</b>	Produksjonsavfall og brukt materiale (uten fremmedmateriale og skitt) kan resirkuleres.  Ved deponering belastes ikke grunn- / avløps- vann. Forbrenning bør kun skje i anlegg med renseanlegg for HCl.

---

## Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

---

