

## FDV-dokument: Bend



<b>Produkt ID</b>	<b>EL NUMMER:</b> 28 006 68 <b>NRF NUMMER:</b> 3026275 <b>IP VARENUMMER:</b> 340907106R
<b>Produkt</b>	PP bend for glatte kabelrør. Utblokket, vanntett skjøtemuffe
<b>Produsent</b>	Industriplast AS, Follese
<b>Anvendelse</b>	For retningsendring i rørgate.

### Tekniske data:

<b>Dimensjoner</b>	75 mm. Vinkling: 15°. Radius: 600 mm. Ringstivhet: SN8
<b>Materiale</b>	PP-HM – Høymolekylær polypropylen.
<b>Farge</b>	Rød. Andre farger kan produseres etter behov.
<b>Densitet</b>	0,915 g/cm <sup>3</sup>

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

<b>Brannfare</b>	Produktet er brennbart.
<b>Helsefare</b>	Inneholder ingen helsefarlige stoffer.  Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk. Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
<b>Førstehjelp</b>	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

### Service- og vedlikeholds instruks:

<b>Lagring</b>	Oppbevares fortrinnsvis på jevnt underlag, under tak.
----------------	-------------------------------------------------------



<b>Montering</b>	<p>Før montering smøres eller sprayeres rørets spiss-ende med egnet glidemiddel. Ved sammenkobling skyves spiss-enden til bunns i muffen, og trekkes deretter 10 mm tilbake. Evt. skal spiss-enden flukte med innstikkmerket, om dette finnes. Avkappede ender skal avfases for å forhindre skade på leppepakningen, og for å redusere montasjekraften.</p> <p>For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør.</p>
<b>Miljøpåvirkning</b>	<p>God bestandighet mot UV-bestråling. Kan ligge utelagret i 1-3 år med tilnærmet uforandret fargenyansse. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.</p>
<b>Service</b>	<p>Ikke påkrevd.</p>
<b>Reservedeler</b>	<p>Skadet produkt erstattes av nytt tilsvarende produkt.</p>
<b>Avfall</b>	<p>PP plastmateriale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.</p>

## Sertifiseringer:



Industriplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

