

## FDV-dokument: Bend



<b>Produkt ID</b>	<b>EL NUMMER:</b> 28 006 85 <b>NRF NUMMER:</b> 3026284 <b>IP VARENUMMER:</b> 340911920R
<b>Produkt</b>	PP bend for glatte kabelrør. Utblokket, vanntett skjøtemuffe
<b>Produsent</b>	Infraplast AS
<b>Anvendelse</b>	For retningsendring i rørgate.

### Tekniske data:

<b>Dimensjoner</b>	110 mm. Vinkling: 90°. Radius: 2000 mm. Ringstivhet: SN8
<b>Materiale</b>	PP-HM – Høymolekylær polypropylen.
<b>Farge</b>	Rød. Andre farger kan produseres etter behov.
<b>Densitet</b>	0,915 g/cm <sup>3</sup>

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

<b>Brannfare</b>	Produktet er brennbart.
<b>Helsefare</b>	Inneholder ingen helsefarlige stoffer.  Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk. Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
<b>Førstehjelp</b>	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

### Service- og vedlikeholds instruks:

<b>Lagring</b>	Oppbevares fortrinnsvis på jevnt underlag, under tak.
----------------	---



**Montering**

Før montering smøres eller sprayes rørets spiss-ende med egnet glidemiddel. Ved sammenkobling skyves spiss-enden til bunns i muffen, og trekkes deretter 10 mm tilbake. Evt. skal spiss-enden flukte med innstikkmerket, om dette finnes. Avkappede ender skal avfases for å forhindre skade på leppepakningen, og for å redusere montasjekraften.

For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør.

**Miljøpåvirkning**

God bestandighet mot UV-bestråling. Kan ligge utelagret i 1-3 år med tilnærmet uforandret fargenyans. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.

**Service**

Ikke påkrevd.

**Reservedeler**

Skadet produkt erstattes av nytt tilsvarende produkt.

**Avfall**

PP plastmateriale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

**Sertifiseringer:**



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

