

FDV-dokument: Bend



Produkt ID **EL NUMMER:** 28 006 96 **NRF NUMMER:** 3026288 **IP VARENUMMER:** 340912120R

Produkt PP bend for glatte kabelrør. Utblokket, vanntett skjøtemuffe

Produsent Infraplast AS

Anvendelse For retningsendring i rørgate.

Tekniske data:

Dimensjoner 125 mm. Vinkling: 15°. Radius: 2000 mm. Ringstivhet: SN8

Materiale PP-HM – Høymolekylær polypropylen.

Farge Rød. Andre farger kan produseres etter behov.

Densitet 0,915 g/cm³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Produktet er brennbart.

Helsefare Inneholder ingen helsefarlige stoffer.

Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk.
Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.

Førstehjelp Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Oppbevares fortrinnsvis på jevnt underlag, under tak.
----------------	---

Montering	<p>Før montering smøres eller sprayes rørets spiss-ende med egnet glidemiddel. Ved sammenkobling skyves spiss-enden til bunns i muffen, og trekkes deretter 10 mm tilbake. Evt. skal spiss-enden flukte med innstikkmerket, om dette finnes. Avkappede ender skal avfases for å forhindre skade på leppepakningen, og for å redusere montasjekraften.</p> <p>For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør.</p>
------------------	--

Miljøpåvirkning	<p>God bestandighet mot UV-bestråling. Kan ligge utelagret i 1-3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.</p>
------------------------	--

Service	Ikke påkrevd.
----------------	---------------

Reservedeler	Skadet produkt erstattes av nytt tilsvarende produkt.
---------------------	---

Avfall	PP plastmateriale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.
---------------	---

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

