

FDV-dokument: Contube innstøpingsrør



Produkt ID	EL NUMMER: 28 009 01 NRF NUMMER: 3020195 IP VARENUMMER: 3208020025
Produkt	Contube innstøpingsrør, installasjonsrør beregnet for innstøping.
Produsent	Infraplast AS
Anvendelse	Skal kun anvendes som installasjonsrør ved innstøping. Må ikke benyttes som installasjonsrør i åpen forlegning på grunn av fare for brannsmitte. Rørene har høy slagfasthet, også i kuldegrader. Høy ringstivhet. Lett vekt. Røret er fleksibelt og samtidig formstabil.

Tekniske data:

Dimensjoner	20/15mm. 200 meter på trommel. Ringstivhet >SN64
Materiale	Polyolefin
Farge	Sort
Densitet	0,935g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er brennbart. Flammepunkt 300°C.
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk. Symptomer: svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.



Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Oppbevares på trommel. Fortrinnsvis under tak.
----------------	--

Montering	Monteres til forskaling med Fibotopp, ABB gjennomføringsmuffe eller tilsvarende. Ved evt. skjøting anvendes strekkfaste skjøtemuffer.
------------------	---

Miljøpåvirkning	Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler. Unntagelser er sterkt oksiderende kjemikalier som salpetersyre, oleum og halogener.
------------------------	--

Service	Ikke påkrevd.
----------------	---------------

Reservedeler	Skadet produkt erstattes av nytt produkt.
---------------------	---

Avfall	Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling evt. brennes.
---------------	--

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

