

FDV-dokument: Fleksibelt, korrugert bend



| | |
|-------------------|---|
| Produkt ID | EL NUMMER: 28 007 21 NRF NUMMER: 3026297 IP VARENUMMER: 340907FR |
| Produkt | Fleksibelt, korrugert bend, med skjøtemuffe. |
| Produsent | Infraplast AS |
| Anvendelse | For retningsendring i rørgate. |

Tekniske data:

| | |
|--------------------|--|
| Dimensjoner | 75/61mm, 1,5meter. Ringstivhet: SN12. Korrugert yttervegg, glatt innervegg. |
| Materiale | PEHD ytterrør, PELD innerrør. |
| Farge | Rød |
| Densitet | 0,915g/cm ³ |

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

| | |
|--------------------|--|
| Brannfare | Produktet er brennbart. |
| Helsefare | Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. |
| Førstehjelp | Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer. |

Service- og vedlikeholds instruks:

| | |
|----------------|--|
| Lagring | Fleksible bend, inkludert pakninger, beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. |
|----------------|--|



Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima

| | |
|------------------------|---|
| Montering | Bend kobles til rørdel med skjøtemuffe. Før montering skal bend og muffe kontrolleres og rengjøres. For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør. |
| Miljøpåvirkning | UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler. |
| Service | Ikke påkrevd. |
| Reservedeler | Skadet bend erstattes av nytt produkt. |
| Avfall | Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes. |

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

