

## FDV-dokument: Skjøtemuffe for glatte kabelrør



<b>Produkt ID</b>	<b>EL NUMMER:</b> 28 007 65	<b>NRF NUMMER:</b>	<b>IP VARENUMMER:</b> 3280-110
<b>Produkt</b>	Skjøtemuffe for glatte kabelrør		
<b>Produsent</b>	Infraplast AS		
<b>Anvendelse</b>	Benyttes til skjøting av glatte kabelrør.		

### Tekniske data:

<b>Dimensjoner</b>	110 x 130 mm.
<b>Materiale</b>	PP-HM – Høymolekylær polypropylen
<b>Farge</b>	Rød.
<b>Densitet</b>	0,915 g/cm <sup>3</sup>

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

<b>Brannfare</b>	Produktet er brennbart.
<b>Helsefare</b>	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
<b>Førstehjelp</b>	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

## Service- og vedlikeholds instruks:

<b>Lagring</b>	Oppbevares på pall eller lignende jevnt underlag. Fortrinnsvis under tak.
<b>Montering</b>	Før montering smøres eller sprayes rørets spiss-ende med egnet glidemiddel. Ved sammenkobling skyves spiss-enden til bunns i muffen, og trekkes deretter 10 mm tilbake. Evt. skal spiss-enden flukte med innstikkmerket, om dette finnes. Avkappede ender skal avfases for å forhindre skade på leppepakningen, og for å redusere montasjekraften. For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør.
<b>Miljøpåvirkning</b>	UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
<b>Service</b>	Ikke påkrevd.
<b>Reservedeler</b>	Skadet rør erstattes av nytt produkt.
<b>Avfall</b>	PP plastmateriale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes

## Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

