

# PRODUKT DATABLAD

## DULUX T PLUS 18 W/827

OSRAM DULUX T PLUS | CFLni, 3 rør, med 2-pin sokkel for CCG drift



---

### BRUKSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriell belysning

---

### PRODUKTFORDELER

- Veldig økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig belysningsstrøm
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$ : 80...89
- Kort og kompakt 3-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, GX24d sokkel med 2 stift



**TEKNISK DATA**



Elektriske data

Nominell effekt	18,00 W
Nominell spenning	100 V
Konstruksjonseffekt (watt)	18,00 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	1200 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX INTERNA
Lysstrøm ved 25 °C	1200 lm
Angitt lysytelse	1200 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80...89
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,85
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,78
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,76
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,75

Mål og vekt



Diameter	12,0 mm
Total lengde	122,0 mm
Lengde	124,0 mm
Lengde i henhold til IEC standard	110 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	101,00 mm
Ytterkolbe	T12

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h

<b>Service levetid</b>	6500 h
<b>Angitt utfallsfaktor pr 2000 t</b>	0,99
<b>Angitt utfallsfaktor pr 4000 t</b>	0,99
<b>Angitt utfallsfaktor pr 6000 t</b>	0,95
<b>Angitt utfallsfaktor pr 8000 t</b>	0,81
<b>Driftsmodus LLMF / LSF</b>	50 Hz
<b>Levetid</b>	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Med CCG/ Lavtapsreaktor

### Ytterligere produktdata

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	GX24d-2
<b>Lyskildens kvikksølvinhold</b>	1,7 mg
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Kun egnet for drift med 0,22 A forkoblingsutstyr


### Sertifikater og standarder

<b>Energieffektivitetsklasse</b>	B
<b>Energiforbruk</b>	23 kWh/1000h

### Landsspesifikke kategoriseringer

<b>ILCOS</b>	FSM-18/827-I-GX24d-2
--------------	----------------------

### Lysfordeling




Spectral power distribution

## UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger
- Passer kun for 0,22 A forkopling (DULUX T 18 W PLUS)

## SIKKERHETSRAÅD

Dersom lampen knuser: [www.ledvance.no/knuste-lamper](http://www.ledvance.no/knuste-lamper)



Circuit diagram

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300333502	DULUX T PLUS 18 W/827	NO: VS 10	240 mm x 128 mm x 123 mm	3.78 dm <sup>3</sup>	832.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.