

# PRODUKT DATABLAD

## P CLAS P 25 FR 3.3 W/2700 K E14

PARATHOM Retrofit CLASSIC P DIM | Dimbare LED- lamper, klassisk pærefasong



---

### BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer
- Perfekt for dekorative installasjoner

---

### PRODUKTFORDELER

- Design, dimensjoner, lysflux sammenlignbart med en glødelampe
- Veldig lavt energiforbruk
- Robust mot vibrasjoner
- Lyskilder med innovativ LED trådteknologi
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også [www.ledvance.no/dim](http://www.ledvance.no/dim))
- Kvikksølvfrie lamper
- Levetid: inntil 15 000 t
- Spredningsvinkel: opptil 300°



## TEKNISK DATA

### Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	3,30 W
Nominell effekt	3,30 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	> 0,70
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	25 W


### Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	250 lm
Angitt lysytelse	250 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	250 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	$\geq 80$
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>

### Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

### Mål og vekt



Total lengde	78,0 mm
Diameter	45,0 mm
Ytterkolbe	P45
Lengde	78,0 mm

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	50 °C
-------------------------------------	-------

## Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

## Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

## Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

## Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	4 kWh/1000h

## Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDPCLP25D 3,3W
--------------	-----------------

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075101319	P CLAS P 25 FR 3.3 W/2700 K E14	NO: VS 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	2.62 dm <sup>3</sup>	298,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.