

PRODUKT DATABLAD

HQL LED 5400 lm 46 W/2700 K E27

LED erstatning for HID-lamper for utendørs bruk



BRUKSOMRÅDER

- Gater
- Områdebelysning
- Gangsoner
- Parker
- Industri
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Sparer opptil 78 % energi når den brukes som erstatning for kvikksølv damplamper (HQL)
- Effektiv termisk styring for et utvidet driftstemperaturområde
- Lave vedlikeholdskostnader takket være lang levetid
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativ for applikasjoner som krever en høy lysflux
- Effektfaktor: 0,9
- Beskyttelsestype: IP65
- Høyt overspenningsvern: opptil 4 kV (L-N)
- Erstatning for HQL: Egnert for drift med konvensjonell styring for HQL
- Erstatning for andre HID-er: Egnert for drift med linjespenning uten styringsutstyr



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	46,00 W
Nominell effekt	46,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90



Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	5400 lm
Angitt lysytelse	5400 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	5400 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	195,0 mm
Diameter	80,0 mm
Ytterkolbe	-
Lengde	195,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	98 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	50000 h
Angitt levetid på lampen	50000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	KLAR
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	46 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	HQLLED5400 46W/
--------------	-----------------

SIKKERHETSÅD

Not suitable for operation with ignitors
Drift med kondensatoren kan føre til at systemets effektfaktor reduseres.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075124868	HQL LED 5400 lm 46 W/2700 K E27	NO: VS 6	302 mm x 206 mm x 250 mm	15.55 dm ³	4766,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.