

PRODUKT DATABLAD

SPOT ADJUST 4 W 3000 K WT

SPOT ADJUST | Recessed mounted spotlight, adjustable, round shape



BRUKSOMRÅDER

- Erstatning av halogenlamper med spotlys
- Generell belysning
- Hotellrom
- Barer, restauranter
- Aksentbelysning
- Gallerier, museer
- Interiør

PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad
- Designen passer LEDVANCE DOWNLIGHT armatur familien
- Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen spot lamper
- Funksjonell og minimalistisk design
- Enkel og rask installasjon
- Ekstern driver for utvidet fleksibilitet (kompatibelt med utvalgte DALI drivere)
- 3 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Opprinnelig farge konsistens: ≤ 4 SDCM
- Armaturhusmateriale: aluminium
- Linsemateriale: PMMA



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	4,50 W
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz


Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	360 lm
Lysutbytte	80 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 4 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
-------------------	------

Mål og vekt



Diameter	80,0 mm
Høyde	36,0 mm
Produktvekt	189,00 g
Monteringsdiameter	68 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Farge på deksel	White
Produktfarge	White

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...45 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed
Monteringsplassering	Ceiling



Egenskaper

Justerbar	Ja
Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 2-pin

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06
Photobiological safety group	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling



LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075000124	SPOT ADJUST 4 W 3000 K WT	NO: VS 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	29.76 dm ³	6808,00 g
4058075126886	SPOT ADJUST 4 W 3000 K WT	NO: VS 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	29.76 dm ³	8195,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se
 ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.