

PRODUKT DATABLAD

PANEL PFM 600 40 W 4000 K WT

PANEL PERFORMANCE 600 | Square recessed edge-lit panel luminaires, 600x600 mm



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Korridorer
- Kontorer
- Møterom
- Resepsjonsområder
- Foajeer
- Heis
- Passer til innfellede taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

PRODUKTFORDELER

- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Ekstern driver for ekstra fleksibilitet
- Lysguideplate med mikrostruktur laget av ikke-gulnende materiale for lang levetid
- Enkel og rask installasjon
- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Høy lyseffekt: opptil 110 lm/W



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	40,00 W
Driftsmodus	External LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	$\geq 0,95$
Startstrøm	15.3 A
Total harmonisk forvrengning	< 7 %
Startsstrøm tid T_{h50}	162.8 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

ECG - Output ripple current	<5 %
ECG - Life time	74 000 h
Flimmerfri	Ja
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	27
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	22
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	36


Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Lysstrøm	4000 lm
Lysutbytte	100 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	5 sdc _m

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Lengde	595,0 mm
Bredde	595,0 mm
Høyde	9,0 mm
Produktvekt	2000,00 g
Monteringsbredde	591.0 mm
Monteringslengde	591.0 mm

Farger og materialer

Farge på deksel	White
Produktfarge	White
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polystyrene (PS)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-10...45 °C
------------------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	80000 h
Levetid L80 @ 25 °C	60000 h
Levetid L90 @ 25 °C	35000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed/Suspended/Surface
Monteringsplassering	Ceiling / Wall
Fotnote bare for produktet	Available from June 2019

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)

Utskiftbar LED modul	not replaceable
----------------------	-----------------

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK03
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 0
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS

UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075225213		40 mm x 627 mm x 684 mm	2320,00 g	17.15 dm ³
4058075225220	NO: VS 4	695 mm x 170 mm x 645 mm	10192,00 g	76.21 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

- ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.