

PRODUKT DATABLAD

RF1906 GLOBE 15 5 W/1800K E27

Vintage 1906 LED | LED lyskilder, retro utgave



BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)
- Perfekt for dekorative installasjoner

PRODUKTFORDELER

- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED trådteknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- LED-lampe for nettspenning
- Kvikksølvfrie lamper
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°



TEKNISK DATA

Elektriske data

| | |
|--|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt) | 5,00 W |
| Nominell effekt | 5,00 W |
| Nominell spenning | 220...240 V |
| Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B) | 90 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 150 |
| Driftfrekvens | 50...60 Hz |
| Effektfaktor λ | > 0,50 |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 15 W |


Fotometriske data

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Nominell lysytelse (lumen) | 140 lm |
| Angitt lysytelse | 140 lm |
| Vurdert fargetemperatur | 1800 K |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0,70 |
| Lysfarge (betegnelse) | Warm Comfort Light |
| Fargetemperatur | 1800 K |
| Lysstrøm | 140 lm |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥ 80 |
| Standardavvik av fargeavstemning | ≤ 6 sdc |

Lystekniske data

| | |
|-----------------------|----------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
| Starttid | < 0,5 s |

Mål og vekt



| | |
|--------------|----------|
| Total lengde | 178,0 mm |
| Diameter | 125,0 mm |

| | |
|------------|----------|
| Ytterkolbe | G125 |
| Lengde | 178,0 mm |

Temperaturer & driftsvilkår

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 56 °C |
|-------------------------------------|-------|

Levetid

| | |
|----------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen | 15000 h |
| Angitt levetid på lampen | 15000 h |
| Antall tenn sykluser | 100000 |

Ytterligere produktdata

| | |
|--|---|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27 |
| Lyskildens kvikksølvinnhold | 0,0 mg |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Avfall av elektrisk og elektronisk utsty | Ja |
| Fotnote bare for produktet | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier. |

Egenskaper

| | |
|--------|----|
| Dimbar | No |
|--------|----|

Sertifikater og standarder

| | |
|---------------------------|-------------|
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energiforbruk | 5 kWh/1000h |

Landsspesifikke kategoriseringer

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordreferanse | 1906LEDGLOBE 5W |
|--------------|-----------------|

LOGISTIKK DATA

| Product kode | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Brutto vekt | Volum |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075269989 | | 140 mm x 140 mm x 236 mm | 206,00 g | 4.63 dm ³ |
| 4058075269996 | NO: VS 4 | 291 mm x 291 mm x 251 mm | 1092,00 g | 21.25 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.