

PRODUKT DATABLAD

P CLAS B 40 4.5 W/2700K E14

PARATHOM Retrofit CLASSIC B DIM | Dimbare LED- lamper, klassisk pærefasong



BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)
- Perfekt for dekorative installasjoner

PRODUKTFORDELER

- Design, dimensjoner, lysflux sammenlignbart med en glødelampe
- Veldig lavt energiforbruk
- Robust mot vibrasjoner
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED tråtteknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Kvikksølvfrie lamper
- Levetid: inntil 15 000 t
- Spredningsvinkel: opptil 300°



TEKNISK DATA

Elektriske data

| | |
|--|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt) | 4,50 W |
| Nominell effekt | 4,50 W |
| Nominell spenning | 220...240 V |
| Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B) | 460 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 736 |
| Driftfrekvens | 50...60 Hz |
| Effektfaktor λ | > 0,70 |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 40 W |


Fotometriske data

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Nominell lysytelse (lumen) | 470 lm |
| Angitt lysytelse | 470 lm |
| Vurdert fargetemperatur | 2700 K |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0,70 |
| Lysfarge (betegnelse) | Warm White |
| Fargetemperatur | 2700 K |
| Lysstrøm | 470 lm |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | ≥ 80 |
| Standardavvik av fargeavstemning | ≤ 6 sdc |

Lystekniske data

| | |
|-----------------------|----------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
| Starttid | < 0,5 s |

Mål og vekt



| | |
|--------------|---------|
| Total lengde | 97,0 mm |
| Diameter | 35,0 mm |

| | |
|------------|---------|
| Ytterkolbe | B35 |
| Lengde | 97,0 mm |

Temperaturer & driftsvilkår

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 50 °C |
|-------------------------------------|-------|

Levetid

| | |
|----------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen | 15000 h |
| Angitt levetid på lampen | 15000 h |
| Antall tenn sykluser | 100000 |

Ytterligere produktdata

| | |
|--|--|
| Sokkel (standard betegnelse) | E14 |
| Lyskildens kvikksølvinnhold | 0,0 mg |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Avfall av elektrisk og elektronisk utsty | Ja |
| Fotnote bare for produktet | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier./Under forberedelse |

Egenskaper

| | |
|--------|-----|
| Dimbar | Yes |
|--------|-----|

Sertifikater og standarder

| | |
|---------------------------|-------------|
| Energieffektivitetsklasse | A++ |
| Energiforbruk | 5 kWh/1000h |

Landsspesifikke kategoriseringer

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordreferanse | LEDPCLB40D 4,5W |
|--------------|-----------------|

LOGISTIKK DATA

| Product kode | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Brutto vekt | Volum |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4058075287846 | | 39 mm x 39 mm x 109 mm | 27,00 g | 0.17 dm ³ |
| 4058075287853 | NO: VS 10 | 205 mm x 87 mm x 123 mm | 318,00 g | 2.19 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.