

PRODUKT DATABLAD

BIOLUX HCL CONTROL UNIT

BIOLUX HCL CONTROL UNIT | Kontrollenhet for BIOLUX Human Centric Lighting (HCL) armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Enkeltrømløsning for opp mot 20 BIOLUX HCL armaturer
- Møte- og konferanserom
- Kontorer med lite eller ingen dagslys

PRODUKTFORDELER

- Enkel og rask installasjon av BIOLUX HCL belysningsystem (BIOLUX HCL CONTROL UNIT i kombinasjon med BIOLUX HCL armatur(er)) på grunn av trådløs teknologi
- Automatisk igangkjøring og oppsett med LEDVANCE BIOLUX App, ingen programmering nødvendig
- Intuitiv kontroll av BIOLUX HCL armaturer og innstilling av lysscener via kontrollenhet
- Enkelt utvalg av passende lysmodus til forskjellige arbeidssituasjoner
- Bidrar til bedre konsentrasjon i arbeidssituasjoner
- 5 års garanti med BIOLUX HCL systemet når det brukes sammen med BIOLUX HCL systemet (BIOLUX HCL CONTROL UNIT sammen med BIOLUX HCL armatur(er))

PRODUKTEGENSKAPER

- Enkel og rask kontakt med BIOLUX HCL kontrollenheten med BIOLUX HCL armaturer
- Du kan velge 5 forhåndsprogrammerte lysstemninger: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS og BOOST
- Trådløs kommunikasjon mellom kontrollenhet og armaturer via ZigBee-protokoll
- Installasjon i standard innfelte bokser

TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	1,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Data for armatur forkoplingsutstyr

Flimmerfri	Ja
-------------------	----

Mål og vekt



Diameter	84,0 mm
Høyde	54,0 mm
Produktvekt	226,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	Hvit
Materiale	Polycarbonate Methacrylate butadiene styrene Polymethylmethacrylate
Kapslingsmateriale	Polymetylmetakrylat (PMMA)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	0...+40 °C
------------------------------------	------------

Ytterligere produktdata

Monteringsplassering	Vegg
Flimmerfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Available from March 2020

Egenskaper

Dimbar	No
---------------	----

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE

UTSTYR/TILBEHØR

– LEDVANCE BIOLUX Appen påkrevd kun for igangkjøring (tilgjengelig for Android og iOS)

SIKKERHETSÅD

Viktig driftsvarsel og juridisk ansvarsfraskrivelse: Dette produktet er utelukkende beregnet på drift som en del av et BIOLUX HCL-system (BIOLUX HCL CONTROL UNIT i kombinasjon med BIOLUX HCL armatur(er) inkludert innebygd eller medfølgende firmware/programvare).

Viktig driftsvarsel: BIOLUX HCL CONTROL UNIT kan dreies med klokken eller mot klokken med et maksimum på 7,200° (lik 20 fullstendige 360° rotasjoner) totalt per dag (alle driftsprosedyrer lagt sammen).

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075308657		54 mm x 205 mm x 104 mm	288,00 g	1.15 dm ³
4058075308664	NO: VS 2	224 mm x 124 mm x 144 mm	678,00 g	4.00 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

JURIDISK RÅDGIVNING

Bruken av LEDVANCE BIOLUX Appen er utelukkende underlagt brukervilkårene for LEDVANCE BIOLUX Appen, som vises under installasjonen av Appen og er tilgjengelige i Appen.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.