

PRODUKT DATABLAD

DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Fuktsikker armatur for T8 LED lyskilder



PRODUKTFORDELER

- Forhåndskablede for enkel installasjon av rørformede AC LED lamper
- Robust hus
- Enkel og rask installasjon
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Armatur deksel, tilgjengelig for 1 eller 2 T8 LED lamper
- Kapslingsgrad: IP65
- Egnet for tilkobling med SubstiTUBE EM/UN og SubstiTUBE



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	105,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt



Lengde	1261 mm
Bredde	64,0 mm
Høyde	75,0 mm
Produktvekt	1000,00 g

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarge	Grå
Farge på deksel	Gray
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-30...+40 °C
-----------------------------	--------------

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak
Utstyrt med lyskilde	Nei

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Type tilkobling	Screw terminal
Holder betegnelse	G13

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Standarder	CE/TÜV Rheinland/EAC/RoHS

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-20...80 °C
------------------------------	-------------

UTSTYR/TILBEHØR

- Alt nødvendig tilbehør inkludert

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075312432		77 mm x 71 mm x 1265 mm	1099,00 g	6.92 dm ³
4058075312449	NO: VS 9	1280 mm x 225 mm x 245 mm	11164,00 g	70.56 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

- ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.