

## PRODUKT DATABLAD

### LS SUP -2000/TW/927-965/5/IP67

**LED STRIP SUPERIOR-2000 TW PROTECTED | IP67 beskyttet Tunable White LED striper med 2000 lm/m for profesjonelle bruk, med veldig god fargegjengivelse og levetid**



#### BRUKSOMRÅDER

- Egner seg både for innendørs- og utendørsbruksområder (IP67)
- Belysning av hvelvinger
- Hoteller
- Kontorer
- Generell belysning

#### PRODUKTFORDELER

- Stort omfang av designalternativer på grunn av lang og fleksible TW LED striper
- Enkel installasjon, krever ingen verktøy for tilkobling
- Enkel montering til selvklebende tape
- Stort tilbehørsutvalg for maksimal fleksibilitet
- Enkel tilkobling takket være kabler på begge sider

#### PRODUKTEGENSKAPER

- Regulerbar fargetemperatur via Tunable White: 2,700...6,500 K
- Minste enhet som kan klippes er 100 mm
- Levetid (L70/B50): opp til 50,000 t ved  $T_c$  maks.  $\leq 85^\circ\text{C}$
- Dimbar pulsbreddemodulering (PWM)
- Beskyttelsestype: IP67
- Svært UV-bestandig
- Salt-sikker



## TEKNISK DATA

### Elektriske data

Nominell spenning	24 V <sup>1)</sup>
Nominell effekt	108,00 W
Strømtype	DC
Spenningsområde	23...25 V <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>V<sub>DC</sub>

### Fotometriske data

Lysstrøm	8450 lm
Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Lysfarge LED	Justerbar hvit
Lysutbytte	79 lm/W
Lysstrøm per meter - Kald hvit	1010 lm/m
Lysstrøm per meter - Varm hvit	900 lm/m
Fargetemperatur	2700...6500 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 90


### Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

### LED modul informasjon

Antall LED per modul	600
----------------------	-----

### Mål og vekt



Kort (LED) avstand	Nei
Lengde	5000 mm
Bredde	12,0 mm
Høyde	5,00 mm

## Levetid

<b>Levetid</b>	50000 h <sup>1)</sup>
<b>Nominell levetid</b>	50000 h

<sup>1)</sup> L70/B50 ved Tc max. 85 °C

## Egenskaper

<b>Dimbar</b>	Yes <sup>1)</sup>
---------------	-------------------

<sup>1)</sup> Dimbar med egnede drivere, se også [www.ledvance.com/dim](http://www.ledvance.com/dim)

## Sertifikater og standarder

<b>Motstand mot salttåke iht IEC 60068-2-52</b>	Ja
<b>UV motstand iht. IEC 60068 2 5</b>	Ja
<b>Beskyttelses type</b>	IP67
<b>Energieffektivitetsklasse</b>	A

## Logistiske data

<b>Temperaturområde ved lagring</b>	-35...+85 °C
-------------------------------------	--------------

## LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075436008		262 mm x 262 mm x 30 mm	233,00 g	2.06 dm <sup>3</sup>
4058075436015	NO: VS 10	300 mm x 280 mm x 285 mm	6269,00 g	23.94 dm <sup>3</sup>
4058075436022	Shipping carton box 20	585 mm x 320 mm x 310 mm	14205,00 g	58.03 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.