

PRODUKT DATABLAD

DP 1500 81W 865 IP65 GY

DAMP PROOF | Fuktsikker armaturer, klassisk form



BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

PRODUKTFORDELER

- Lav flimmet $\leq 10\%$
- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser på opptil 60% (sammenlignet med armaturer som bruker lysrør)
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Høy lyseffekt: opptil 135 lm / W
- Strålevinkel: 110°



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	81,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	13
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	16
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	16
Startstrøm	13,5 A
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Startsstrøm tid T_{h50}	590 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

Flimmerfri	Ja
Ouput current	350 mA

Fotometriske data

Fargetemperatur	6500 K
Lysstrøm	11000 lm
Lysutbytte	135 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	4 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig dagslys
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	110 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Lengde	1500 mm
Bredde	82,0 mm
Høyde	68,0 mm
Produktvekt	1672,00 g

Farger og materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarge	Gray
Farge på deksel	Gray
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-25...+40 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	25000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Suspended/Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Flimmerfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Available from March 2021

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 3-pin

Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
-----------------------------	-----------------


Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-25...+80 °C
-------------------------------------	--------------

Lysfordeling



LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075541306		1512 mm x 87 mm x 74 mm	1707,00 g	9.73 dm ³
4058075541313	NO: VS 6	1532 mm x 191 mm x 245 mm	11473,00 g	71.69 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.