

PRODUKTDATABLAD

SUN@Home Downlight Slim 225mm

Sun@Home Downlights | Downlights med Human Centric Lighting teknologi

Bruksområder

- Innendørsbruk
- Kjøkken stue, barnerom eller hjemmekontor



Produktfordeler

- Mulliggjør økt konsentrasjon og effektivitet
- Forbedre det generelle aktivitetsnivået og våkenheten på dagtid
- Forbedre soverytme og -intensitet
- Forbedre optisk bekvemmelighet
- Gjør det mulig å forbedre sikkerhetsnivået for ren luft ved å drepe bakterier i bolig samt dårlig lukt
- Homogen lysfordeling
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Justerbar fargetemperatur via Tunable White: 2,200...5,000 K
- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 9.0)
- Kontrollerbar tilgjengelig via stemmekontroll: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dimbar
- Innovative Fullspectrum SunLike LEDs med CRI95
- SunLike LEDs med redusert blått lys i LED Spectrum



- Innovativ armaturbeleggsteknologi som bekjemper bakterier og lukt i hus
- Automatisert biorytmefunksjon

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	22,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	150,000 mA
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,70
Driftsmodus	Mains voltage

Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdcM
Nominell lysytelse (lumen)	2000 lm
Lysstrøm	2000 lm
Lysutbytte	90 lm/W
Fargetemperatur	2200...5000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 95

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	110 °
Starttid	< 0.5 s

DIMENSJONER & VEKT

Produktvekt	273,00 g
Diameter	225,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	225,00 mm
Høyde	33,50 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	33,50 mm

Levetid

Antall tenn sykluser	15000
----------------------	-------

Levetid	25000 h
---------	---------

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Plastic
Kapslingsmateriale	Polystyrene (PS)

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Monteringsplassering	Tak
----------------------	-----

MULIGHETER

Dimmable	Yes
Type tilkobling	Terminal
Kompatibel Smart Home teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes



SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- For å kunne betjene dem med app eller stemmen kreves et kompatibelt smarthus-system
- For kontroll via LEDVANCE SMART + WiFi App kreves en smarttelefon eller nettbrett
- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	User instruction SUN@HOME DOWNLIGHT SLIM
	Declarations of conformity SUN@HOME Downlight Slim

NEDLASTNINGER

Packaging insert
SUN@HOME

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075575868	Shipping box 6	262 mm x 240 mm x 247 mm	2330.00 g	15.53 dm ³
4058075657106	Shipping box 24	544 mm x 500 mm x 272 mm	10626.00 g	73.98 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.